



# FitFRAME lightbox130 outdoor - LEUCHTEND AUFFÄLLIG

## WIR BRINGEN IHRE OUTDOORWERBUNG ZUM LEUCHTEN!

Beste Leuchtkraft für Ihren Outdoorauftritt – Wir präsentieren unser neues Rahmensystem „FitFRAME lightbox outdoor“. Mit diesem Produkt schaffen wir maximale Aufmerksamkeit, bei Tag und auch bei Nacht. Als Weiterentwicklung der beliebten FitFRAME-Serie kombiniert das innovative Profil deren bewährte Eigenschaften mit zusätzlichen Vorteilen.

Stabilität und eine besonders benutzerfreundliche und einfache Handhabung stehen hier im Vordergrund. Verabschieden Sie sich also von aufwändigen Montagen. Das robuste Profil ermöglicht eine direkte und sichere Befestigung an der Wand. Die vorkonfektionierten LED-Rückwände werden mühelos durch gekennzeichnete Löcher auf dem Rahmen verschraubt und gestalten die Montage sehr unkompliziert.

Die LED-Technik entspricht der Schutzklasse IP65 und ist dementsprechend vor Wasser und Staub geschützt. Zusätzlich verhindern Ablauflöcher an der Unterseite des Rahmens, dass sich Wasser sammeln kann.

Im Fokus einer jeden Werbung steht ein ansprechendes Motiv. Dafür wird ein mit Flachkeder konfektioniertes Textil in den Kederkanal eingezogen. Das Textil wird zusätzlich mit einem Sicherungswinkel vor dem Herausziehen und Wind geschützt. Sie können Ihr Motiv jederzeit austauschen – so bleibt Ihre Werbung stets aktuell und flexibel einsetzbar.

Höchste Material- und Verarbeitungsqualität garantieren bei FitFRAME lightbox outdoor Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit für den Einsatz im Außenbereich. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich inspirieren!

**SIGN-WARE**

# PRODUKTÜBERSICHT



<b>Profil</b>	<b>29.4130.31</b> FitFRAME Lightbox130 outdoor	<b>29.4193.31</b> FitFRAME Aufsteckschiene outdoor
<b>Anwendung</b>	Einseitig	Einseitig
<b>Farbe</b>	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
<b>Montage</b>	Wandbefestigung	Wandbefestigung
<b>LIGHTit</b>		
<b>Kanteneinstrahlung</b>	-	-
<b>Rückwandbeleuchtung</b>	Ja	-
Abstand zum Textil Istwert	105 mm	-
<b>Ausleuchtung SW-Module</b>	-	-
Watt (Auftragsbezogen)	ca. 25-60 W/qm	-
<b>Farbtemperatur</b>	7000 K	-
<b>Schutzklasse</b>	IP65	-
<b>Abmessung</b>		
Breite	130 mm	15 mm
Höhe	85 mm	30 mm
Nutzlänge	6000 mm	6000 mm
Gewicht	3,446 kg/lfm	0,305 kg/lfm
<b>Empfohlene Baugröße</b>		
max. Höhe	ca. 3000 mm	-
max. Breite	∞	-
<b>Verstrebung</b>		
	Verstrebungen am Plattenstoß - Stabilität durch Wandmontage	-
<b>Empfohlene Konfektion</b>		
	12.1114.42 TPE Flachkeder 14x3 mm	-
<b>Besonderheiten optional</b>		
	Individuelle Langlöcher zur Wandbefestigung	Schützt das Textil vor Wind



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB), die Sie im Internet unter [www.sign-ware.de](http://www.sign-ware.de) einsehen und ausdrucken können. Auf Anforderung übersenden wir Ihnen die AGB in schriftlicher Form. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sowie sonstigen Daten dienen lediglich der Beschreibung unserer Produkte und sind unverbindliche Durchschnittswerte. Sie sind kein Vertragsbestandteil und stellen weder eine Beschaffungsangabe noch eine zugesicherte Eigenschaft dar.



SIGN-WARE GmbH & Co. KG · Silbachstraße 28 · DE-59846 Sundern  
info@sign-ware.de · Tel. +49 2933 92226 0 · [www.sign-ware.de](http://www.sign-ware.de)